

## Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

### - Biskopstorp Bergtäkt Halmstad

#### Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

#### Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallslag.

Avfallslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	Jord och sten (bygg- och rivning)
	17 05 08	Spårballast
	19 13 02	Fast avfall från efterbehandling av jord
	20 02 02	Jord och sten (insamling)
Muddermassor	17 05 06	Muddermassor
Cement, kalk, puts	10 13 14	Betongavfall och betongslam
Betong, tegel, klinker, keramik	17 01 01	Betong
	17 01 02	Tegel
	17 01 03	Klinker och keramik
	17 01 07	Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
Returasfalt	17 03 02	Bitumenblandningar

#### Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtelse att ta emot massor med högsta föroreningshalt; Inert avfall<sup>1</sup>. Detta innebär i praktiken att avfall ska som medelvärde ha en föroreningshalt underskridande de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets handbok 5976 (reviderade 1 juli 2016) för att tas emot på anläggningen utan utförda laktest.

Jord, sten och schaktmassor med totalhalter överskridande KM som medelvärde kan tas emot under förutsättning att de är laktestade och understiger gränsvärdena för L/S 10 enligt 22§ i NFS 2004:10. Halterna av organiska ämnen ska understiga gränsvärdena i 23§ NFS 2004:10.

#### Muddermassor

Endast avvattnade muddermassor får tas emot, halten tributyltenn (TBT) i muddermassor får inte överstiga 0,15 mg/kg TS. Värdet avser medelhalten i en enhetsmängd om maximalt 2 000 ton. Övriga föroreningshalter enligt krav för jord, sten och schaktmassor.

<sup>1</sup> NFS 2004:10

### **Betong**

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

### **Returasfalt**

Returasfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

### **Övrigt**

Verksamheten tar emot material både till återvinning och deponi till vilka olika gränsvärden ställs. Angivet i detta dokument är högsta föroreningsgraden som accepteras där både gränsvärden enligt Mindre än ringa risk (MRR) samt Känslig markanvändning (KM) förekommer för vissa ändamål.